



IW DEAKTIVATOR

cod. DISAT.BA-CC GIA und DISAT.BA-CC GIA11

Oberflächendeaktivator für die Produktion von Sassoitalia® und Archibeton

BESCHREIBUNG

IDEAL WORK DEAKTIVATOR ist ein flüssiger Oberflächendeaktivator für die Herstellung von Waschbetondekorböden wie Sassoitalia® und Archibeton. Er ist in zwei Varianten je nach der gewünschten Eindringtiefe erhältlich.

EIGENSCHAFTEN

- Neue Rezeptur mit Verdunstungs- und Regenschutz (BA-CC).
- Abriebbeständig.
- Schnelltrocknend.
- Spritzbar.
- Niedriger Verbrauch.

ANWENDUNGEN

Für die Verarbeitung von Sassoitalia® und Archibeton bestens geeignet.

VERARBEITUNGSLEITFADEN

Vor Gebrauch gründlich vermischen.

IDEAL WORK DEAKTIVATOR auf der frischen Betonoberfläche sorgfältig versprühen und die Oberfläche gründlich und gleichmäßig abdecken (0,2kg/m²).

Die Betonoberfläche muss glatt, frei von überschüssigem Oberflächenwasser und frei von Klumpen sein.

Zum Aufragen einen Airless-Sprayer mit einer mittelgroßen Düse (Düsengröße 0,6-1,2 mm) verwenden.

Die Auswaschung findet zwischen 5 und 18 Stunden nach dem Einbau statt. Wir empfehlen die Auswaschung mit Hochdruckwasser und die Verwendung einer Einscheibenmaschine mit harten Bürstenteller. Um ein gleichmäßiges Erscheinungsbild zu erzielen ist es wichtig, den gleichen Auswaschungsrhythmus bei zusammenliegenden Flächen einzuhalten. Bei starken Temperaturänderungen den Auswaschungsrhythmus anpassen. Bei ungünstigen Wetterbedingungen (Kälte oder bei starker Sonneneinstrahlung), ist die Fläche mit einer PVC Folie abzudecken.

Der DEAKTIVATOR ist nach der gewünschten Eindringtiefe und nach Korngröße zu wählen. Ggfs. ist das Produkt auf einer Musteroberfläche zu testen.

Code	Korngröße	Eindringtiefe
DISAT.BA-CC GIA	8 – 12 mm	2,5 mm
GIALLO-BA-CC11	5 – 8 mm	1,5 mm



VERBRAUCH

Etwa 0,2 Kg/m².

VERPACKUNG / LAGERUNG / ENTSORGUNG

In 20 Kg Eimern erhältlich.

In einem kühlen und belüfteten Raum lagern.

Der Produkt kann etwa 12 Monate lang im Originalbehälter aufbewahrt werden.

Offene Behälter sollten direkt nach Gebrauch wieder geschlossen werden.

ALLGEMEINE HINWEISE

Siehe das Sicherheitsdatenblatt.

WICHTIG

Alle in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben basieren auf praktischen Erfahrung und Laborproben. Die Richtigkeit des Gebrauchs und die sachgemäße Anwendung liegen in der Verantwortung des Kunden. Der Hersteller übernimmt bei falscher Anwendung keinerlei Verantwortung. Es wird empfohlen vor Anwendung des Produkts die Werkstoffe auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen. Hierzu sollte immer zunächst eine Probefläche verlegt werden. Alle vorigen Datenblätter verlieren durch diese Aktualisierung ihre Gültigkeit. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert dieses Datenblatt seine Gültigkeit. Die Daten / Angaben können jederzeit geändert werden. Bitte beachten Sie auch, dass die Produkte ausschließlich für den fachmännischen Gebrauch vorgesehen sind. Ideal Work bietet für Kunden regelmäßig Schulungen und Lehrgänge an. Jeder, der die Produkte ohne Befähigung und Qualifikation nutzt, übernimmt die volle Verantwortung und tut dies auf eigenes Risiko.