

IDEAL-FXECO

cod. IDEAL-FXECO05 und IDEAL-FXECO05 OP

Einkomponentes Acrylharz auf Wasserbasis für zementhaltige Oberflächen.

BESCHREIBUNG

Ideal FX-ECO ist eine Versiegelung für Zementoberflächen. Sie vergilbt und verbleicht nicht und schützt die Oberfläche vor der Witterung und vor der UV-Strahlung.

EIGENSCHAFTEN

Ideal FX-ECO ist eine gebrauchsfertige wasserbasierte Acrylversiegelung. Sie ist emissionsfrei und für Innen- und Aussenbereiche am Boden sowie an den Wänden geeignet. IDEAL FX-ECO ist schnell aufzutragen, hat eine große Anhaftung und bildet eine nachhaltige Beschichtung.

IDEAL FX-ECO ist in folgenden Varianten erhältlich:

IDEAL FX-ECO05	glänzend
IDEAL FX-ECO05 OP	matt

ANWENDUNGSBEREICHE

Ideal FX-ECO wird als Schutzbehandlung auf folgenden Oberflächen verwendet:

- Dekorböden aus Beton
- Dekorative Oberflächen aus Microtopping® und Concrete Optik
- Acid-stain Böden
- Sassoitalia®

Bei stark beanspruchten Bodenbelägen sind Acrylversiegelungen der Familie IDEAL SEALER oder Polyurethanversiegelungen der Familie IDEAL PU zu empfehlen.

TECHNISCHE DATEN

Farbe und Aspekt	weiße Flüssigkeit
Geruch	typisch
PH	7-9 pur
Flammpunkt	kein
Verarbeitungstemperatur	+ 10 ° + 30 °, Luftfeuchtigkeit < 70%
Gloss	IDEAL FX-ECO05 glänzend IDEAL FX-ECO05 OP matt

ANWENDUNGSLEITFADEN

Mindestens 7 bis 8 Tage nach dem Betoneinbau bzw. 12 Stunden bei Microtopping® oder Architop® abwarten. Die Oberfläche muss sauber sein und ggf. angeschliffen werden. Das Produkt wird je nach Porosität bis zu 50 % mit Wasser verdünnt. Eine dünne und gleichmäßige

Schicht mit Niederdruck-Spritzpistole (dann mit Walze nacharbeiten) oder direkt mit Walze auftragen. Bildung von Pfützen vermeiden. Eine zweite Lage ggf. nach 2 bis 6 Stunden aufgetragen.

VERBRAUCH

30–50 g/m² (Produkt unverdünnt)

VERPACKUNG / LAGERUNG / ENTSORGUNG

IDEAL FX-ECO05 und IDEAL FX-ECO05 OP sind in 5-Liter-Dosen erhältlich.

Es kann mindestens ein Jahr in den original versiegelten Behältern bei einer Temperatur zwischen 5°C und 30°C aufbewahrt werden.

ALLGEMEINE HINWEISE

- Eine gute Belüftung wird empfohlen.
- Bevor das Harz abtrocknet, Werkzeuge mit Seife und Wasser reinigen. Nach Abtrocknung mit chemischen Lösungsmitteln (Benzol, Toluol ...) reinigen.
- **WICHTIG:** Dieses Produkt eignet sich nicht für Oberflächen in ständigem Kontakt mit Wasser und Flüssigkeiten, wie z. B. Schwimmbecken und Wannen.
- Den Kontakt mit der Haut, den Augen und der Kleidung vermeiden.
- Das Sicherheitsdatenblatt beachten.

WICHTIG

Alle in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben basieren auf praktischer Erfahrung und Laborproben. Die Richtigkeit des Gebrauchs und die sachgemäße Anwendung liegen in der Verantwortung des Kunden. Der Hersteller übernimmt bei falscher Anwendung keinerlei Verantwortung. Es wird empfohlen vor Anwendung des Produkts die Werkstoffe auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen. Hierzu sollte immer zunächst eine Probefläche verlegt werden. Alle vorigen Datenblätter verlieren durch diese Aktualisierung ihre Gültigkeit. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert dieses Datenblatt seine Gültigkeit. Die Daten / Angaben können jederzeit geändert werden. Bitte beachten Sie auch, dass die Produkte ausschließlich für den fachmännischen Gebrauch vorgesehen sind. Ideal Work bietet für Kunden regelmäßig Schulungen und Lehrgänge an. Jeder, der die Produkte ohne Befähigung und Qualifikation nutzt, übernimmt die volle Verantwortung und tut dies auf eigenes Risiko.