# IDEAL BINDER

cod. IDEALBINDER

## Polymerisches Bindemittel auf Wasserbasis für Zementmörtel

### BESCHREIBUNG

Ideal Binder ist ein konzentriertes Einkomponenten-Copolymer auf Wasserbasis.

### EIGENSCHAFTEN

Es ist ein äußerst vielseitiges, ungiftiges Produkt mit einem hohen Anteil an festen Rückständen. Es wird als Haftgrundierung und als Bindemittel für Spachtelmassen für Dekorböden in geringer Dicke verwendet.
Ideal Binder:

- Ist ein hervorragendes Bindemittel für Zementmörtel
- Verbessert die Haftung von Betonböden am Untergrund
- Verbessert die Abriebfestigkeit
- Erhöht die Frostbeständigkeit
- Reduziert die Wasseraufnahme

### ANWENDUNGEN

- Als Bindemittel für Stenciltop (siehe Datenblatt)
- Als Bindemittel für Rasico® (siehe Datenblatt)
- Als Haftgrundierung auf Betonuntergründen für Sassoitalia®, Betontop, Topfloor
- Als Zusatz zu Zementmörtel und Spritzbewurf

### VERARBEITUNGSLEITFADEN

ALS HAFTGRUNDIERUNG AUF BETONBÖDEN

Die Oberfläche muss frei von fettigen Ölflecken, Wachsen, Lacken, Harzen und anderen Produkten sein, die das Eindringen des Haftmittels behindern könnten.
Bestehende Betonböden im Vorfeld fräsen oder beim Einbauen mit einem TEXTURE-BROOM-Besen frisch verarbeiten.
Vor der Auftragung gründlich mit einem Hochdruckreiniger waschen und die Oberfläche satt nass machen.
Ideal Binder sorgfältig anrühren und mit kaltem Wasser im Verhältnis 1:3 vermischen.
Zwei Teile Zement zu einem Teil der Flüssigkeit in die Lösung zugeben und dann die Mischung mit einem Besen gleichmäßig ausbreiten.

ALS BINDEMITTEL FÜR DEKORBÖDEN MIT GERINGER DICKE (RASICO, STENCILTOP)

Siehe die entsprechenden Verleghinweise

ALS ZUSATZ ZU ZEMENTMÖRTEL UND SPRITZBEWURF

1:3 mit Wasser vermischt, als Bindemittel für Mörtel verwenden

## TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| Feste Rückstände | 48 % |
| PH | 9.0 – 11.0 |
| GIFTIGKEIT | NICHT GIFTIG |
| VERARBEITUNGSTEMPERATUR | 5°C |

## VERBRAUCH

Siehe entsprechende Datenblätter.

## VERPACKUNG / LAGERUNG / ENTSORGUNG

In 10 L und 25 L Kanister erhältlich.
Es kann mindestens ein Jahr in den original versiegelten Behältern bei einer Temperatur zwischen 5°C und 30°C aufbewahrt werden.

## ALLGEMEINE HINWEISE

Bei der Sanierung von beschädigten Böden Haftungsprüfungen durchzuführen.
Kontakt mit Haut, Schleimhäuten, Augen usw. vermeiden. Bei versehentlichem Kontakt gründlich mit Wasser und Seife waschen und einen Arzt aufsuchen. Nicht einnehmen.
Siehe Sicherheitsdatenblatt.

**WICHTIG**
Alle in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben basieren auf praktischen Erfahrung und Laborproben. Die Richtigkeit des Gebrauchs und die sachgemäße Anwendung liegen in der Verantwortung des Kunden. Der Hersteller übernimmt bei falscher Anwendung keinerlei Verantwortung. Es wird empfohlen vor Anwendung des Produkts die Werkstoffe auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen. Hierzu sollte immer zunächst eine Probefläche verlegt werden. Alle vorigen Datenblätter verlieren durch diese Aktualisierung ihre Gültigkeit. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert dieses Datenblatt seine Gültigkeit. Die Daten / Angaben können jederzeit geändert werden. Bitte beachten Sie auch, dass die Produkte ausschließlich für den fachmännischen Gebrauch vorgesehen sind. Ideal Work bietet für Kunden regelmäßig Schulungen und Lehrgänge an. Jeder, der die Produkte ohne Befähigung und Qualifikation nutzt, übernimmt die volle Verantwortung und tut dies auf eigenes Risiko.

**IDEAL WORK SRL**
Via Kennedy, 52 - Vallà di Riese Pio X – 31030 TV, Italy - P. Iva 03293380261 • www.idealwork.it – T +39 0423 4535