

PRIMER-FF W

cod. PRIMER-FF W

Einkomponentige Haftgrundierung mit feinem Zuschlagstoff

BESCHREIBUNG

Weißer, einkomponentiger Haftgrundierung mit feinem Zuschlagstoff.

ANWENDUNGSBEREICHE

Wird als Haftgrund für besonders dünnere Wandbeschichtungen verwendet, wie zum Beispiel für MICROTOPPING HP, TERRAE-CALCE FINO und SOLIDRO TOP.

EIGENSCHAFTEN

PRIMER-FF W weist eine hervorragende Haftung auf Gipskarton, Beton, Ziegeln, Marmor, Keramik sowie Zement- und Gipsputzen auf. Er ist für den Innen- und Außenbereich geeignet.

VERARBEITUNGSLEITFADEN

Die Untergründe müssen sauber, trocken, ausgehärtet sowie frei von Ölen, Fetten, Zementschlämme und losen Teilen sein. Der Untergrund muss mindestens die Oberflächenqualität Q3 aufweisen.

Ein vorheriges Vornässen des Untergrunds ist nicht erforderlich.

Vor Gebrauch mischen und anschließend mit der Rolle, dem Pinsel, im Spritzverfahren oder mit der Spachtel auftragen.

Vor der Überarbeitung mindestens 4 Stunden trocknen lassen.

Bei der Verwendung auf Gipskarton oder schwach kohäsiven (sandenden) Untergründen wird empfohlen, vorab einen spezifischen Tiefgrund oder eine Schicht Ideal Binder im Mischverhältnis 1:1 mit Wasser aufzutragen.

TECHNISCHE DATEN

Rohdichte:	1,35 kg/l
Toxizität:	NICHT TOXISCH
Mindestverarbeitungstemperatur:	10 °C

VERBRAUCH

300-400 g/m²

VERPACKUNG / LAGERUNG / ENTSORGUNG

PRIMER-FF W wird in 15-kg-Kanistern geliefert.

In der Originalverpackung bei Temperaturen zwischen 5°C und 35°C ca. 12 Monate lagerfähig.

ALLGEMEINE HINWEISE

Für ein optimales Ergebnis ist es zwingend erforderlich, dass der Untergrund tragfähig und frei von instabilen Teilen ist.

Bitte beachten Sie die Sicherheitsdatenblätter

WICHTIG

Der Hersteller lehnt jede Verantwortung für das Erreichen der für das System angegebenen Leistungen und für den Erfolg der Arbeiten ab, wenn diese auch nur teilweise im Widerspruch zu diesen Richtlinien oder mit Produkten ausgeführt werden, die nicht unter diese Richtlinien fallen. Der Hersteller lehnt auch jede Verantwortung für die Ästhetik der Oberfläche ab, die von den Verlegemethoden, den Arbeitszeiten und den klimatischen Bedingungen auf der Baustelle zum Zeitpunkt der Verlegung abhängt. Der Verarbeiter muss dies bei der Planung und Verarbeitung der vom Hersteller gelieferten Materialien berücksichtigen. Der Verarbeiter nimmt zur Kenntnis, dass Ideal Work in keiner Weise für die Eignung der gewählten Lösung verantwortlich ist in Bezug auf:

A) Eignung des Untergrunds, klimatische Bedingungen oder andere externe Parameter, die die Leistung der verwendeten Ideal Work Produkte beeinflussen können.

B) Die Belastungen, denen die Produkte von Ideal Work im Betrieb ausgesetzt sein können.

Es wird ferner darauf hingewiesen, dass die von Ideal Work in seinen technischen Unterlagen gemachten Angaben als notwendige Voraussetzung zu betrachten sind, den Auftragnehmer jedoch in keiner Weise von der Verantwortung und den technischen Bewertungen des Verarbeiters entbinden. Die Angaben können jederzeit geändert werden. Beachten Sie auch, dass die Produkte nur für den professionellen Gebrauch bestimmt sind