

IDEAL ACRYLIC PAV

Fissante Protettivo per Pavimenti

DESCRIZIONE

E' un fissante monocomponente a base acqua per la protezione di superfici cementizie, in calcestruzzo, o intonaco. IDEAL ACRYLIC è usato in particolare per la protezione di pavimentazioni in calcestruzzo e rivestimenti in materiale cementizio. IDEAL ACRYLIC è inoltre anche auto-curing, ossia, applicato a fresco, aiuta la corretta stagionatura delle superfici trattate, e riduce quindi le problematiche microcavillature negli intonaci.

IDEAL ACRYLIC produce i seguenti vantaggi:

- Eccellente resistenza all'acqua
- Maggiore resistenza da parte di agenti climatici (sole, acqua, gelo)
- Aumenta la durata e la resistenza all'abrasione
- Aumenta la resistenza al gelo
- Riduce lo spolveramento superficiale.

IDEAL ACRYLIC è pronto all'uso e ha una eccellente stabilità chimica.

APPLICAZIONE

Le pavimentazioni devono essere asciutte, mature (minimo 3 giorni), libera da macchie d'olio grassi, cere, vernici resine e qualsiasi altro prodotto che possa prevenire la penetrazione del prodotto.

Il prodotto può essere applicato a pennello, rullo o a spruzzo. Applicare in maniera uniforme. Il consumo medio del prodotto è di circa 0,25 l/m² in 2 mani. IDEAL ACRYLIC è un prodotto pronto all'uso e va diluito a seconda delle necessità, massimo 1:1 con l'acqua pulita.

INFORMAZIONI TECNICHE

| | |
|------------------------------------|----------------------|
| CONTENUTO DI SOLIDI | 48 % |
| PH | 9.0 - 11.0 |
| TOSSICITA' | NON TOSSICO |
| TEMPERATURA MINIMA DI APPLICAZIONE | 5° C |
| TEMPERATURA DI STOCCAGGIO | tra + 5° C e + 35° C |

CONFEZIONE E STOCCAGGIO

Taniche in plastica da 5 e 25 L

Il prodotto si conserva per 12 mesi

AVVERTENZE

Per una buona riuscita del lavoro è necessario che il supporto sul quale andremo ad applicare IDEAL ACRYLIC sia solido e privo di parti instabili.

IMPORTANTE:

Tutte le informazioni contenute in questa scheda sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio. E' responsabilità del cliente verificare che il prodotto sia adatto all'impiego cui si intende destinare. Il produttore declina ogni responsabilità per i risultati di applicazioni errate. Si consiglia di effettuare sempre delle prove su piccole superfici prima della applicazione. La presente scheda sostituisce ed annulla le precedenti. I dati possono essere variati in ogni momento. Si ricorda inoltre che i prodotti Ideal Work sono destinati all'uso professionale e che Ideal Work provvede all'addestramento periodico dei propri clienti che ne fanno richiesta. Chiunque utilizzi questi prodotti senza esserne abilitato, lo fa a proprio rischio.

IDENTIFICAZIONE ISO9002 - IST 0485 EDIZ. 01 del 01.02.2001 Revisione 01 del 22/05/2015