

## IDEAL FONDO 700

Resina epossidica appositamente formulata per massetti

### DESCRIZIONE

IDEAL FONDO 700 è un formulato destinato alla realizzazione di pavimentazioni in malta epossidica per magazzini, officine, piazzali ecc. dove sia presente traffico gommato anche pesante.

### CARATTERISTICHE

- Prodotto fluido.
- Buone caratteristiche meccaniche.
- Buone resistenza chimiche.
- Rapido indurimento.
- Possibilità di utilizzo come primer o finitura.

### APPLICAZIONE

Prodotto a due componenti da miscelare accuratamente al momento dell'uso. Per ottenere un buon risultato estetico e funzionale la preparazione del supporto è fondamentale, quindi la superficie da trattare deve presentarsi esente da qualsiasi inquinante, asciutta, coerente e deve possedere una resistenza superficiale allo strappo almeno di 1,5 MPa.

Applicare la IDEAL FONDO 700 in ragione di c.a. 300 g/m<sup>2</sup> come primer.

Attendere il tempo necessario in funzione della temperatura (da ½ ora a 2 ore), quindi miscelare i due componenti e aggiungere il quarzo con curva granulometrica idonea.

Dopo c.a. 24 ore dalla posa del massetto, è possibile rasare la superficie addensando IDEAL FONDO 700 con quarzo polvere o altro addensante idoneo. E' possibile colorare IDEAL FONDO 700 con pigmenti idonei o paste compatibili come ad esempio colour pack-e.

### INFORMAZIONI TECNICHE

Colore	paglierino trasparente
Viscosità	700 ± 100 mPa • s
Peso specifico	1,10 ± 0,05 g/cm <sup>3</sup>
Vita utile a 25°C	45 minuti
Residuo secco	100%
Indurimento completo	10 giorni

### LIMITAZIONI

IDEAL FONDO 700 è applicabile solo su fondi asciutti (u.r. max del supporto 4%).

### CONFEZIONE E STOCCAGGIO

Teme l'umidità: il prodotto versato non deve essere rimesso nel contenitore originale. Si conserva per almeno un anno nei contenitori originali sigillati.

## AVVERTENZE

Evitare il contatto con pelle e occhi; è nocivo per ingestione. Per applicazioni in ambienti chiusi, prevedere un'adeguata ventilazione. I resti del prodotto e le confezioni vuote vanno smaltite in conformità alle norme vigenti.

### **IMPORTANTE:**

Tutte le informazioni contenute in questa scheda sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio. E' responsabilità del cliente verificare che il prodotto sia adatto all'impiego cui si intende destinare. Il produttore declina ogni responsabilità per i risultati di applicazioni errate. Si consiglia di effettuare sempre delle prove su piccole superfici prima della applicazione. La presente scheda sostituisce ed annulla le precedenti. I dati possono essere variati in ogni momento. Si ricorda inoltre che i prodotti Ideal Work sono destinati all'uso professionale e che Ideal Work provvede all'addestramento periodico dei propri clienti che ne fanno richiesta. Chiunque utilizzi questi prodotti senza esserne abilitato, lo fa a proprio rischio.  
Revisione 1 del 22/05/2015