

NEUTRALIZE

Correttore di acidità

DESCRIZIONE

NEUTRALIZE è utilizzato per riequilibrare il livello di alcalinità del calcestruzzo, consentendo di raggiungere un livello di ottimale di 7-10 Ph. Viene normalmente applicato durante la fase di lavaggio prima e dopo l'uso degli acidi coloranti Ideal Stain nella la realizzazioni dei pavimenti acidificati.

APPLICAZIONE

Il prodotto può essere steso sulla pavimentazione in piccole quantità prima del lavaggio o può essere miscelato con acqua. Lasciare che il prodotto agisca per circa 10 minuti. Successivamente si provvederà al lavaggio della superficie con acqua abbondante.

CONSUMI

Consumo indicativo 25 g/m²
Con una confezione (15 kg) si realizzano circa 600 m².

CONFEZIONI E STOCCAGGIO

Vasi da 15 kg

Il prodotto va conservato in un luogo asciutto e ventilato, con temperature non inferiori a +5° . IDEAL WORK garantisce che i prodotti usati per la produzione sono esenti da ogni tipo di difetto. Il prodotto se conservato in modo adeguato è garantito 12 mesi.

IMPORTANTE:

Tutte le informazioni contenute in questa scheda sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio. E' responsabilità del cliente verificare che il prodotto sia adatto all'impiego cui si intende destinare. Il produttore declina ogni responsabilità per i risultati di applicazioni errate. Si consiglia di effettuare sempre delle prove su piccole superfici prima della applicazione. La presente scheda sostituisce ed annulla le precedenti. I dati possono essere variati in ogni momento. Si ricorda inoltre che i prodotti Ideal Work sono destinati all'uso professionale e che Ideal Work provvede all'addestramento periodico dei propri clienti che ne fanno richiesta. Chiunque utilizzi questi prodotti senza esserne abilitato, lo fa a proprio rischio.

IDENTIFICAZIONE ISO9002 - EDIZ. 01 del 01.02.2011 Revisione 03 del 22/05/2015