

PRIMER RR

MehrzweckHaftbrücke

BESCREIBUNG

Mehrzweck gebrauchfertige Grundierung für verschiedene Wand im Innen- und Außenbereich.

ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN

- Grundierung für Microtopping
- Exzellente Haftung auf Gipsplatten, Ziegelwerk, Beton, Marmor, keramischen Fliesen, Zement- und Gipsputz.

UNTERGRUNDSVORBEREITUNG UND VERARBEITUNG

Der Untergrund muss sauber, trocken, frei von Verschmutzung und losen Teilensein. Es ist nicht notwendig, den Untergrund vorab zu befeuchten. Material vor der Verarbeitung gut mischen. Verdünnung mit 10-20% klarem möglich.

Verbrauch 3-400g/qm

PRIMER-RR kann mit Rolle, Pinsel oder Spritzpistole aufgetragen werden. Vor der weiteren Verarbeitung mindestens 2 Stunden abtrocknen lassen.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

SPEZIFISCHES GEWICHT	1.56 Kg/L
TOXIZITÄT	Nichtgiftig
NIEDRIGSTE ANWENDUNGSTEMPERATUR	10°C
LAGERUNGSTEMPERATUR	Zwischen + 5°C und + 35°C

VERPACKUNG

22.5 kg Behälter. Haltbarkeit 12 Monate.

HINWEIS

Bei Anwendung auf bestehenden Flächen ist ein Haftversuch empfohlen.

WICHTIG:

Alle in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben basieren auf praktischer Erfahrung und Laborproben. Der Richtigkeit des Gebrauchs und die sachgemäße Anwendung liegt in der Verantwortung des Kunden. Der Hersteller übernimmt bei falscher Anwendung keinerlei Verantwortung. Es wird empfohlen vor Anwendung des Produkts die Werkstoffe auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen. Hierzu sollte immer zunächst eine Probefläche verlegt werden. Alle vorigen Datenblätter verlieren durch diese Aktualisierung ihre Gültigkeit. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert dieses Datenblatt seine Gültigkeit. Die Daten / Angaben können jederzeit geändert werden. Bitte beachten Sie auch, dass die Produkte ausschließlich für den fachmännischen Gebrauch vorgesehen sind. Ideal Work bietet für Kunden regelmäßig Schulungen und Lehrgänge an. Jeder, der die Produkte ohne Befähigung und Qualifikation nutzt, übernimmt die volle Verantwortung und tut dies auf eigenes Risiko. EDIT 01 dated 01/09/2016