

ANTISKID

Cariche antiscivolo per resina Ideal sealer

DESCRIZIONE

Cariche altamente resistenti all'usura da aggiungere a Ideal sealer per conferire alle superfici trattate elevate caratteristiche di antiscivolo.

Ideale per proteggere pavimenti stampati di bordi piscina e zone ove sia richieste elevate proprietà antiscivolo.

APPLICAZIONE

Una confezione di ANTISKID va miscelato in un vaso di IDEAL SEALER (20 l). Miscelare per 1-2 minuti al fine di distribuire le cariche in modo omogeneo. Applicare come di consueto, vedi scheda tecnica IDEAL SEALER.

CONFEZIONI E STOCCAGGIO

Vasi da 0,370 g

Il prodotto va conservato in un luogo asciutto e ventilato, con temperature non inferiori a +5°. IDEAL WORK garantisce che i prodotti usati per la produzione sono esenti da ogni tipo di difetto. Il prodotto se conservato in modo adeguato è garantito 12 mesi.

IMPORTANTE:

Tutte le informazioni contenute in questa scheda sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio. E' responsabilità del cliente verificare che il prodotto sia adatto all'impiego cui si intende destinare. Il produttore declina ogni responsabilità per i risultati di applicazioni errate. Si consiglia di effettuare sempre delle prove su piccole superfici prima della applicazione. La presente scheda sostituisce ed annulla le precedenti. I dati possono essere variati in ogni momento. Si ricorda inoltre che i prodotti Ideal Work sono destinati all'uso professionale e che Ideal Work provvede all'addestramento periodico dei propri clienti che ne fanno richiesta. Chiunque utilizzi questi prodotti senza esserne abilitato, lo fa a proprio rischio.

IDENTIFICAZIONE ISO9002 - IST 0498 EDIZ. 01 del 01.02.2001 Revisione 01 del 22/05/2015